Português | Carregadoras | Mini-pás Carregadoras de Rodas | V

# 3350V

# LIVRO DA MÁQUINA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|---|---|---|
| Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento | | 1519.53 kg |
| Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional | | 1610.25 kg |
| Peso operativo | | 4461 kg |
| Carga de basculamento | | 3040 kg |
| **Peso e dimensões** | | |
| Distância entre eixos | y | 1354 mm |
| Altura de elevação - totalmente levantado | h27 | 4389 mm |
| Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido | h28 | 3409 mm |
| Altura total até ao teto de proteção | h17 | 2084 mm |
| Ângulo de descarga na altura total | a5 | 41 ° |
| Altura de descarga | h29 | 2634 mm |
| Comprimento total com balde | l16 | 3922 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | r6 | 846 mm |
| Ângulo de volteio na altura total | a4 | 94 ° |
| Altura do assento ao solo | h30 | 1039 mm |
| Largura total - sem balde | b1 | 1852 mm |
| Largura do balde | e1 | 1880 mm |
| Distância ao solo | m4 | 209 mm |
| Comprimento total - sem balde | l2 | 3124 mm |
| Raio de viragem exterior - Frontal com balde | b18 | 2299 mm |
| **Atuação** | | |
| Velocidade de deslocação (sem carga) | | 11.50 km/h |
| Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima | | 19.50 km/h |
| **Pneus** | | |
| Pneus standard | | 12 x 16.5 |
| **Motor** | | |
| Marca do motor | | Deutz |
| Modelo do motor | | TCD3.6 |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 410 Nm / 1600 rpm |
| Fonte de energia | | Bateria |
| Potência do motor (cv / kW) | | 100 Hp / 74.40 kW |
| Motor de arranque | | 4 kW |
| **Hidráulico** | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 151.40 l/min |
| Pressão Hidráulica Auxiliar | | 237.86 bar |
| Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min) | | 94.60 l/min |
| Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção | | 237.86 bar |
| **Capacidade do tanque** | | |
| Capacidade do tanque de combustível | | 106 l |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 26.87 l |

BALDE MISTURADOR DE BETÃO

# Balde misturador de betão

## Balde misturador de betão - BMC 1715/400 SK

| Número de referência | Capacidade nivelado | Peso | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|
| 52832879 | 400 l | 485 kg | 800 mm | 860 mm | 1715 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :** + 

INTERFACE CONCORRÊNCIA

# Interface concorrência

## Interface concorrência - CACI QA to QA

| Número de referência | Peso |
|---|---|
| 50860219 | 117.02 kg |

**Equipamento obrigatório das máquinas :** ✕

BROCA DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA

# Broca de engrenagem planetária

## Broca de engrenagem planetária - APD 1210 HX QA

| Número de referência | Peso | Diâmetro do veio |
|---|---|---|
| 50504405 | 157.39 kg | 50.80 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :**

## Broca de engrenagem planetária - APD 1210 RD QA

| Número de referência | Peso | Diâmetro do veio |
|---|---|---|
| 50504399 | 157.39 kg | 65.02 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :**

PLAINA A FRIO

## Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação

### Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação - PLC 1000 SS H QA

| Número de referência | Peso | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 52832872 | 1100 kg | 880 mm | 1060 mm | 1600 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :** + +

### Fresadora a frio com deslocamento lateral e inclinação - PLC 1000 SS H WA QA

| Número de referência | Peso | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 52917750 | 1100 kg | 880 mm | 1060 mm | 1600 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :** + +

CORTADOR ROTATIVO

## Cortador rotativo

### Cortador rotativo - MR 1820 QA

| Número de referência | Peso | Comprimento |
|---|---|---|
| 55075355 | 675.85 kg | 1911.35 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :**

TRITURADOR

## Triturador misto para pedras e madeira

### Triturador misto para pedras e madeira - M 2110 H QA

| Número de referência | Peso | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 52845081 | 1580 kg | 1362 mm | 1258 mm | 2115 mm |

**Equipamento obrigatório das máquinas :** + +

**Sede Central**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes

**19_11_2026_05:30_3350V_machine_book_PT**